++ Neu ++ Neu ++ Neu ++ Neu ++

Große Fördermengen für mittelviskose Flüssigkeiten

mit der neuen, leichten Exzenterschneckenpumpe SB

Antriebsmotoren pd500 mit Sperrbügel für Exzenterschneckenpumpen SB-ds

Artikel-Nr. 500-0073	**pd500-1-0,37, 230, 1400/min** 0,37 kW, 230 V, 1400/min, IP55, **6** kg Start/Stopp-Überlastschutzschalter, 5 m Kabel mit Stecker	
Artikel-Nr. 500-0051	**pd500-3-0,37, 400 V, 1400/min** 0,37 kW, 400 V, 1400/min, IP55, **6** kg, Klemmkasten Schutzschalter optional	

Technische Daten	Typ SB-ds		ds 8.1	ds 20.1	ds40.1	ds 80.1
Förderleistung		l/min	8	23	39	75
Druck		bar	5	4	3	2
Viskosität		mPas	5.000	3.000	2000	1.000
Werkstoffe (Pumpe)		Tauchrohr, Antriebswelle, Rotor in Edelstahl 1.4571				
Tauchtiefe		mm	1000	1000	1000	1100
Durchmesser		mm	40	54	54	54
Auslassgewinde		AG	11/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Gewicht		kg	**4**	**6**	**6**	**6**
zul. Temperatur °C		PTFE	100			
Werkstoffe (Dichtung)		O-Ring	Viton		Viton	
Gleitringdichtung drehrichtungsabhängig		GLRD	Kohle, Keramik		Kohle, Keramik	
Statormaterialien		PTFE				
			ds 8.1	**ds 20.1**	**ds 40.1**	**ds 80.1**
			GLRD	GLRD	GLRD	GLRD
Artikel-Nr. Sperrbügel Rotor Form		PTFE	**652-0002**			**652-0313**

Andere Baugrößen auf Anfrage, Tauchtiefe individuell lieferbar, Auslassgewinde nach Kunden-wunsch möglich

Leicht und einfach
in der Handhabung

Jörg Krüger GmbH
Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

Jörg Krüger GmbH Ennsstr. 17 47809 Krefeld
Tel. 0 2151 - 39 10 39 Fax 0 2151 - 39 10 63
info@ krueger-krefeld.com www.krueger-krefeld.com