Jörg Krüger GmbH
Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

FILTER
Kerzen
Serie 23 - PP

F-232A-K-PP

bis 36000 l/h
600 l/min

Die Serie hat eine robuste, kompakte und zuverlässige Konstruktion, die zu einer maximalen Betriebssicherheit und einer langen Lebensdauer führt.Die Serie wurde für die Filtration von chemischen Prozessen entwickelt und hergestellt und ist betreiber-freundlich mit einer idealen Höhe zum reinigen.

Eigenschaften
- Kammerboden geschweißt (keine Abdichtung)
- Hergestellt aus Simona® AlphaPlus™ Hochleistungs-PP
- Deckelplatte aus glasfaserverstärktem PP
- Inklusive kompletter +GF+ Verschraubung
- EPDM Dichtungen
- Kerzenfilter (max. Ø 70 mm)
- Max. Temperatur PP 80°C
- Beschläge, Befestigungsmaterial und Typenschild aus Edelstahl
- Druckmanometer und Entlüftungshahn

Optionen
- Kundenspezifische Montageplatte
- Schlauchanschluß
- A-Kohle Version
- Einlegeteil aus PVC oder CPVC
- Spezielle Dichtungsmaterialen
- Kontaktmanometer
- Kerzen mit Doppel O-Ringdichtungen
- Gestell
- Beschläge und Befestigungsmaterial aus Titan oder elektrochemisch beschichtet

F	Medium	Material	Ein	Aus
232A	K	PP-EPDM	d63/DN50	

Auswahlbeispiel: F-232A-K-PP

K = Kerzen
St x L
232A-K = 23 x 20"

Standard Maximaldruck				
°C	°F	Mpa	bar	psi
20	68	0,35	3,5	50
55	131	0,35	3,5	50
80	176	0,25	2,5	36

Jörg Krüger GmbH Ennsstr. 17 47809 Krefeld
Tel. 0 2151 - 39 10 39 Fax 0 2151 - 39 10 63
info@ krueger-krefeld.com www.krueger-krefeld.com