Jörg Krüger GmbH
Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

FILTER
Platten, Kerzen oder Beutel
Serie 36 - PP

F-362A-P-PP

bis 60000 l/h
1500 l/min

Die Serie hat eine robuste, kompakte und zuverlässige Konstruktion, die zu einer maximalen Betriebssicherheit und einer langen Lebensdauer führt. Die Serie wurde für die Filtration von chemischen Prozessen entwickelt und hergestellt und ist betreiberfreundlich mit einer idealen Höhe zum reinigen.

Eigenschaften
- Kammerboden geschweißt (keine Abdichtung)
- Hergestellt aus Simona® AlphaPlus™ Hochleistungs-PP
- Inklusive kompletter +GF+ Verschraubung
- EPDM Dichtungen für PP und FPM für PVDF
- Dünne Filterplatten (große Filterfläche) oder dicke Filterplatten (großes Fassungsvermögen für Schmutz)
- Filterpapier (dünnes/dickes), Gewebescheiben, Kerzenfilter (max. Ø 70 mm) oder Faltenbeutelfilter
- Filterplatten können in handlichen Stapeln entnommen werden
- Max. Temperatur PP 80°C
- Beschläge, Befestigungsmaterial und Typenschild aus Edelstahl
- Klappdeckel für einfachen Zugang
- Druckmanometer und Entlüftungshahn

Optionen
- Kundenspezifische Montageplatte
- Schlauchanschluß
- Einlegeteil aus PVC oder CPVC
- Spezielle Dichtungsmaterialen
- Kontaktmanometer
- Kerzen mit Doppel O-Ringdichtungen
- Gestell aus Edelstahl mit Räder

Filterplatten können in handlichen Stapeln entnommen werden

F	Medium	Material	Ein	Aus
362A	K/P/B	PP-EPDM	d63/DN50	

Auswahlbeispiel: F-362A-P-PP

K = Kerzen
St x L
362A-K = 36 x 20"

P = Rundscheiben
St AD/ID m²
362A-P = 61 x 460/100 9
362A-Ph = 33 x 460/100 5

B = Beutel
St L/AD
362Z-B = 7 x 500/130

Standard Maximaldruck				
°C	°F	Mpa	bar	psi
20	68	0,35	3,5	50
55	131	0,35	3,5	50
80	176	0,25	2,5	36

Jörg Krüger GmbH Ennsstr. 17 47809 Krefeld
Tel. 0 2151 - 39 10 39 Fax 0 2151 - 39 10 63
info@ krueger-krefeld.com www.krueger-krefeld.com