Jörg Krüger GmbH

Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

FILTER
Platten oder Kerzen
Serie 7 - PP

F-71A-K-PP

bis 18000 l/h
300 l/min

Die Serie hat eine robuste, kompakte und zuverlässige Konstruktion, die zu einer maximalen Betriebssicherheit und einer langen Lebensdauer führt.Die Serie wurde für die Filtration von chemischen Prozessen entwickelt und hergestellt und ist betreiber-freundlich mit einer idealen Höhe zum reinigen.

Eigenschaften
- Kammerboden geschweißt (keine Abdichtung)
- Hergestellt aus Simona® AlphaPlus™ Hochleistungs-PP
- Deckelplatte aus glasfaserverstärktem PP
- Inklusive kompletter +GF+ Verschraubung
- EPDM Dichtungen
- Plattenfilter (dünnes/dickes Papier, Gewebescheiben) oder Kerzenfilter (max. Ø 70 mm)
- Max. Temperatur PP 80°C
- Beschläge, Befestigungsmaterial und Typenschild aus Edelstahl
- Druckmanometer und Entlüftungshahn

Optionen
- Kundenspezifische Montageplatte
- Schlauchanschluß
- In-Tank Version (IT)
- 30” Version (73A)
- Hohe Druckausführung
- A-Kohle Version
- Einlegeteil aus PVC oder CPVC
- Spezielle Dichtungsmaterialen
- Kontaktmanometer
- Kerzen mit Doppel O-Ringdichtungen
- PP-Füße (Standard 300 mm)
- Beschläge und Befestigungsmaterial aus Titan oder elektrochemisch beschichtet

FIT-71A-P-PP

F		Medium	Material	Ein	Aus
71A 72A	71Z 72Z	K/P	PP-EPDM	d32/DN25	
				d40/DN32	

Auswahlbeispiel: F-71A-K-PP

K = Kerzen

St x L
71A-K = 7 x 10"
72A-K = 7 x 20"

P = Rundscheiben

St AD/ID m²
71A-P = 32 x 205/32 1,0
72A-P = 65 x 205/32 2,1

Für Filter mit GAF-Filterbeutel, siehe separaten Prospekt

Standard Maximaldruck				
°C	°F	Mpa	bar	psi
20	68	0,35	3,5	50
55	131	0,35	3,5	50
80	176	0,25	2,5	36

Option erhöhte Maximaldruck				
°C	°F	Mpa	bar	psi
20	68	0,55	5,5	80
50	122	0,55	5,5	80
80	176	0,25	2,5	36

Jörg Krüger GmbH Ennsstr. 17 47809 Krefeld
Tel. 0 2151 - 39 10 39 Fax 0 2151 - 39 10 63
info@ krueger-krefeld.com www.krueger-krefeld.com