


SCHNITT A-A Tunnelanguss 3 x $\varnothing 2,5$



Maße zum Abstimmen im 3D File in grau
 Entformschräge: 0,06 - 0,2°
 Nicht bemaßte Konturen entsprechen dem 3D Modell

Obeflächentabelle

- feingefräst
- erodiert
- sandgestrahlt fein
- sandgestrahlt grob
- industriepolitur
- hochglanzpolitur

KREUZGEZEICHNET

5			
4			
3			
2			
1			
Nr.	Datum:	geändert von:	Änderung:
Erstellt von:			Datum:
Allgemeintoleranzen nach: DIN 16742 2013-10 TG6			BENENNUNG: Rohrstück PVC d50x2.4mm aus Rohr Montageverbindung 50 x 60mm lang
Materialgruppe: PVC			Artikel Nr.: A 740016
Materialtype: PVC-Hart V3 / 6293A 743			ZEICHNUNGSNR.: 2d_A740016
Farbe: grau			MASSSTAB: 1:2
Volumen: 20.02 cm³			BLATT 1 VON 1
Masse: 26.43 g			A3
theoretische Wasseraufnahme: %			

TG6		1 - 3	> 3 - 6	> 6 - 10	> 10 - 18	> 18 - 30	> 30 - 50	> 50 - 80	> 80 - 120	> 120 - 180	> 180 - 250	> 250 - 315	> 315 - 400	> 400 - 500	> 500 - 630	> 630 - 800	> 800 - 1.000
	W	± 0,07	± 0,12	± 0,18	± 0,22	± 0,26	± 0,31	± 0,37	± 0,57	± 0,80	± 0,93	± 1,05	± 1,15	± 1,60	± 2,20	± 2,50	± 2,80
	NW	± 0,12	± 0,18	± 0,22	± 0,26	± 0,31	± 0,37	± 0,57	± 0,80	± 0,93	± 1,05	± 1,15	± 1,60	± 2,20	± 2,50	± 2,80	± 3,10