



Maße zum Abstimmen im 3D File in grau  
 Entformschräge: 0,04 - 0,2°  
 Nicht bemaßte Konturen entsprechen dem 3D Modell

Obeflächentabelle

feingefräst
erodiert
sandgestrahlt fein
sandgestrahlt grob
industriepolitur
hochglanzpolitur

KREDFZ-1-SGZURDZÄ

5				
4				
3				
2				
1				
Nr.	Datum:	geändert von:	Änderung:	
Erstellt von:			Datum:	
Allgemeintoleranzen nach: DIN 16742 2013-10 TG6			BENENNUNG:  Rohrstück PVC d 63x3mm aus Rohr Montageverbindung 63 x 75mm lang	
Materialgruppe:				PVC
Materialtype:				PVC-Hart V3 / 6293A 743
Farbe:				grau
Volumen:			39.82 cm³	
Masse:			52.56 g	
theoretische Wasseraufnahme: %				
Artikel Nr.			A 740015	
ZEICHNUNGSNR.			2d_A740015	
MASSSTAB:1:2			BLATT 1 VON 1	
			A3	

TG6		1 - 3	> 3 - 6	> 6 - 10	> 10 - 18	> 18 - 30	> 30 - 50	> 50 - 80	> 80 - 120	> 120 - 180	> 180 - 250	> 250 - 315	> 315 - 400	> 400 - 500	> 500 - 630	> 630 - 800	> 800 - 1.000
	W	± 0,07	± 0,12	± 0,18	± 0,22	± 0,26	± 0,31	± 0,37	± 0,57	± 0,80	± 0,93	± 1,05	± 1,15	± 1,60	± 2,20	± 2,50	± 2,80
NW	± 0,12	± 0,18	± 0,22	± 0,26	± 0,31	± 0,37	± 0,57	± 0,80	± 0,93	± 1,05	± 1,15	± 1,60	± 2,20	± 2,50	± 2,80	± 3,10	