




Jörg Krüger GmbH

Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

PP-Stahl-Flansch

Anschluss



d1: für Bundbuchsen / for flange adaptors
d3: für Vorschweißbunde / for welding necks

d (mm)	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400
DN (mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	100	125	150	150	200	200	250	250	300	350	400
DN (Zoll)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	4	5	6	6	8	8	10	10	12	14	16
PN (bar)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	10
b	13	14,5	15,5	17,5	17,5	19	19	21	22	22	26	27	27	28	28	31	31	34	39	42
d1	28	34	42	51	62	78	92	110	133	-	167	190	-	-	250	-	-	-	-	-
d2	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22	22	22	22	26
d3	28	34	42	51	62	78	92	108	128	135	158	178	188	235	238	288	294	338	376	430
D	95	106	116	141	151	166	186	201	221	221	251	286	286	341	341	406	406	460	520	580
K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	180	210	240	240	295	295	350	350	400	460	515
z	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	12	12	12	16	16
Form	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	B	A+B	A+B	B	B	A+B	B	B	B	B	B

Form A: für Bundbuchse / Form B: für Vorschweißbunde

□ Die Belastung der Flanschverbindung ab DN 200 kann mit einem Betriebsdruck bis 16 bar erfolgen.
Hinweis: Zulässigen Betriebsdruck für die verwendeten Dichtungen beachten!