



Jörg Krüger GmbH

Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

UNI-100 XT®

PVC-KLEBSTOFF DER NEUEN GENERATION



NEU!

Zur Verbindung von Rohren, Muffen und Rohrverbindungsstücken aus PVC durch Presspassung und lose Passung in Druck- und Drainagesystemen.

EIGENSCHAFTEN

- GERUCHSARM
- TRANSPARENT NACH DEM TROCKNEN
- KLEBSTOFFRÜCKSTÄNDE LEICHT ENTFERNBAR
- THF-FREI
- THIXOTROP
- IN LANGLEBIGER PLASTIKVERPACKUNG
- IN DIE KAPPE INTEGRIERTE SPEZIALBÜRSTE
FÜR SCHNELLES UND EINFACHES AUFTRAGEN SOWIE
EINE GLEICHMÄSSIGE VERTEILUNG DES KLEBSTOFFS



ANWENDUNGSBEREICH

Zur Verbindung von Rohren, Muffen und Rohrverbindungsstücken durch Presspassung und lose Passung (Spaltfüllung) in Druck- und Drainagesystemen. Geeignet für Durchmesser ≤ 400 mm, Betriebstemperaturen bis zu 60°C und max. 16 bar (PN 16). Toleranzen: diametrisches Spiel max. 0,6 mm / max. 0,2 mm Presssitz. Geeignet z.B. für Rohrsysteme, die der EN1329, 1452, 1453, 1455 und ISO 15493 (PVC) entsprechen.

	PRODUKTCODE	PRODUKT	TEILE / KARTON	EAN (TEIL)	EAN (KARTON)
	6300231	UNI-100 XT FLASCHE 250 ML	24	8710439223896	8710439223889
	6300225	UNI-100 XT FLASCHE 1 L	8	8710439223759	8710439223742



Jörg Krüger GmbH

Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik



DIE BESTEN PVC-KLEBSTOFFE FÜR VERBINDUNGEN IN PVC-DRUCKSYSTEMEN

Ø ≤ 315 mm
16 bar (PN16)
diametrisches Spiel 0,8 mm
Presssitz 0,2 mm
thixotrop (≈ 2.500 mPa.s.)

Ø ≤ 400 mm
16 bar (PN16)
diametrisches Spiel 0,6 mm
Presssitz 0,2 mm
thixotrop (≈ 2.500 mPa.s.)

Ø ≤ 800 mm
16 bar (PN16)
diametrisches Spiel 0,8 mm
Presssitz 0,2 mm
thixotrop (≈ 2.100 mPa.s.)

Ø ≤ 160 mm
16 bar (PN16)
diametrisches Spiel 0,8 mm
(flexible Schläuche 0,3 mm)
Presssitz 0,2 mm
thixotrop (≈ 1.500 mPa.s.)

Ø ≤ 160 mm
10 bar (PN10)
diametrisches Spiel 0,5 mm
Presssitz 0,2 mm
flüssig (≈ 250 mPa.s.)



"das Original"
bekannt,
hochwertig



neue Generation
akkurate Endbearbeitung
weniger Geruch



große Durchmesser
hohe Anwendungs-
temperatur
lange Offenzeit



schnell aushärtend
schnelle Druckfestigkeit
flexible Schläuche



hohe
chemische
Beständigkeit

UNI-100® UNI-100®XT UNI-100®GT WDF-05® HCR-36