

++ Neu ++ Neu ++ Neu ++ Neu ++

Große Fördermengen für mittelviskose Flüssigkeiten

mit der neuen, leichten Exzentrerschneckenpumpe SB



Antriebsmotoren p1500 mit Sperrbügel für Exzentrerschneckenpumpen SB-ds

**Artikel-Nr.
500-0073**

pd500-1-0,37, 230, 1400/min
0,37 kW, 230 V, 1400/min, IP55, 6 kg
Start/Stop-Überlastschutzschalter, 5 m Kabel mit Stecker



**Artikel-Nr.
500-0051**

pd500-3-0,37, 400 V, 1400/min
0,37 kW, 400 V, 1400/min, IP55, 6 kg, Klemmkasten
Schutzschalter optional



Technische Daten	Typ SB-ds		ds 8.1	ds 20.1	ds40.1	ds 80.1
Förderleistung	l/min		8	23	39	75
Druck	bar		5	4	3	2
Viskosität	mPas		5.000	3.000	2000	1.000
Werkstoffe (Pumpe)		Tauchrohr, Antriebswelle, Rotor in Edelstahl 1.4571				
Tauchtiefe	mm		1000	1000	1000	1100
Durchmesser	mm		40	54	54	54
Auslassgewinde	AG		1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Gewicht	kg		4	6	6	6
zul. Temperatur °C	PTFE		100			
Werkstoffe (Dichtung)	O-Ring		Viton		Viton	
Gleitringdichtung			Kohle, Keramik			
drehrichtungsabhängig	GLRD				Kohle, Keramik	
Statormaterialien			PTFE			
			ds 8.1 GLRD	ds 20.1 GLRD	ds 40.1 GLRD	ds 80.1 GLRD
Artikel-Nr.			652-			652-
Sperrbügel	PTFE		0002			0313
Rotor Form						

Andere Baugrößen auf Anfrage, Tauchtiefe individuell lieferbar, Auslassgewinde nach Kundenwunsch möglich



Leicht und einfach in der Handhabung



Jörg Krüger GmbH
Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik