



FILTERGERÄTE

Kerzen

Serie 23 - PP

18000 - 36000 l/h
300 - 600 l/min

Filtergeräte mit Magnetgekuppelter Kreislumppe oder Kreislumppe mit Gleitringdichtung.

Die Serie kombiniert einen optimierten hydraulischen Wirkungsgrad mit einer robusten, kompakten und zuverlässigen Konstruktion, die zu einer maximalen Betriebssicherheit und einer langen Lebensdauer führt. Die Serie wurde für die Filtration von chemischen Prozessen entwickelt und hergestellt und ist betreiberfreundlich mit einer idealen Höhe zum reinigen.

Eigenschaften

- Magnetgekuppelte Kreislumppe oder Kreislumppe mit Gleitringdichtung
- Kammerboden geschweißt (keine Abdichtung)
- Hergestellt aus Simona® AlphaPlus™ Hochleistungs-PP
- Inklusive kompletter +GF+ Verschraubung
- EPDM Dichtungen
- Max. Temperatur PP 80°C
- Beschläge, Befestigungsmaterial und Typenschild aus Edelstahl
- Druckmanometer, Entlüftungs- und Ablasshahn
- Motorschutzschalter mit Anschlußkabel
- Hochwertiger, europäischer Elektromotor:
 - 3 Phasen, 50/60 Hz, 2900/3500 UpM, IP55, Breitspannung
 - mit zweilagiger chemikalienbeständiger 2K-Beschichtung
 - FU geeignet

Optionen

- Schlauchanschluß
- Einlegeteil aus PVC oder CPVC
- Spezielle Dichtungsmaterialien
- Trockenlaufschutz
- Kontaktmanometer
- Kerzen mit Doppel O-Ringdichtungen
- Optionen für Elektromotor:
 - einschließlich Frequenzumrichter
 - EMC-Kompatibilität
 - Kaltleiter
 - einphasig
 - Sonderspannungen
 - in sonstigen RAL Farben verfügbar



MX260-232A-K-PP

Pumpe	Q max (l/h)	Motor kW	Ein (d/DN)	Aus (d/DN)	Typ	Filter Kammer	Medium	Material
Magnetantrieb	24000	1,5	50/40	50/40	MX260			
(PP)	30000	2,2	63/50	63/50	MX350			PP-EPDM
	36000	3	63/50	63/50	MX410			
Gleitringdichtung	16000	1,5	50/40	50/40	S150	232A	K	
(PP)	22000	2,2	63/50	63/50	S220			PP-EPDM
	27000	3	63/50	63/50	S300			

Auswahlbeispiel: MX260-232A-K-PP

K = Kerzen



St x L

232A-K = 23 x 20"

Nicht mit Rundscheiben erhältlich